

# TORNIQUETE TRÍPODE CORREDOR PL105

## DE ACERO INOXIDABLE 304

### MOTORIZADO BIDIRECCIONAL CON CONTROL DE ACCESOS COMPLETO INCLUIDO

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DE PL105:

- Torniquete con sistema anti pánico y contraincendios de brazo abatible
- El brazo abate en falta de corriente
- Cuerpo 100% inox
- 2 compuertas con 2 cerraduras
- Unidad de control
- Trípode de tubo inox
- Se controla con contacto seco
- Alimentación – 220 V
- Mecanismo estable con electroimán de servicio continuo dentro de sus parámetros
- Opción de regulación velocidad de giro de los brazos
- Bloqueo automático tras el giro del trípode
- Pantalla LED con flechas verdes indicador del sentido de la dirección permitida
- Contador de pasos efectuados ( opcional )

#### Características técnicas de iCON 130T:

- Cumple con normativa EN 50133-2-1
- Opción de comunicación USB o LAN a través de módulo enchufable
- Opción de comunicación RS485
- ( hasta 254 dispositivos )
- Cambio automático de modo comunicación - de controlador / convertidor RS485 a USB o LAN simultáneamente
- Opción de control de horario con Andromeda Pro o modo nube
- Control de giro de uno o dos sentidos
- Opción modo pago de servicios a través de Andromeda Pro perfecto para: SPA centros aparcamientos, gimnasios, u otros.
- Opción apertura anti pánico de dispositivos externos
- Activación automática de las salidas a través de horario previamente programado hasta 96 unidades
- Soporte de horarios de prohibición de salidas hasta 96 unidades
- Soporte de los estados de las entradas y las salidas a la elección del usuario
- Memoria y reloj de los horarios no dependientes de alimentación eléctrica
- Soporte función antipassback;
- Protocolo WEB SDK abierto para integración
- Modo automático de funciones: automático o por red ( conexión con software );
- Función integrada Duress Mode ( apertura forzada de puerta con alarma silenciosa );
- Salida de batería con protección de descarga profunda
- Opción test de la BATERÍA sin interrumpir el funcionamiento del controlador.
- Opción de cambio automático del régimen de lector dentro del horario



Capacidad de usuarios	16 000
Memoria de eventos	16 000
Lectores	2 unidades
Modo de los lectores	Solo tarjeta, tarjeta + PIN, tarjeta + código, código o PIN
Entradas	2 x lector 26 o 34 bit WIEGAND ( automático ) y 4-8 bit números de PIN, 2 x botón de salida, 1 x sensor de paso, 1 x entrada de desbloqueo del brazo, 1 x entrada de sistema anti pánico o contraincendios )
Salidas	10 un. (8x salidas de releo (125V/3A) , 1x salida de batería 13,7VDC con protección de descarga profunda, 1 x salida para la indicación de la alimentación principal o de reserva
Comunicación	RS 485, Wiegand 26/34 bit, LAN/USB con módulo
Alimentación	De 14 a 24 VAC
Consumo (mA)	130 mA
Indicadores luminosos	SI
Rangos de temperatura	-25°C-+75°C
Humedad (RH)	10%- 90% RH ( sin condensación )
Dimensiones	150x85x25 mm

**Altimsa Balear SL**  
**c/ Des Conradores 36F**  
**Poligono de Marratxi 07320**  
**Tel. 971 075 073**  
**info@altimsa.com**  
**www.altimsa.com**